

# Rotulador de Cilíndricos

## RT100

Para frascos com aplicação rótulo  
contra rótulo e cilíndricos



### ROTULAGEM DE FRASCOS

A Rotuladora foi desenvolvida para realizar aplicações de rótulos em torno do produto com maior precisão e rapidez, diminuindo o erro humano, o desperdício de etiquetas e aumentando a produtividade.



Realiza aplicações de etiquetas na superfície de frascos cilíndricos e ou rótulo contra rótulo.

Rotulagem na superfície lateral de produtos planos, cilíndricos e cônicos.

Variação de até 1mm na aplicação. Possui esteira transportadora, sistema de rotulagem envolvente, alinhador e esteira superior.

### Exemplos de Aplicação

Imagem meramente ilustrativa



Pode-se aplicar rótulos em diversos tamanhos de frascos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de trabalho: 220V 60 Hz

Produtividade: até 30m / min

Dimensões Externas do Equipamento:

Largura: 910mm / Altura: 1600mm /

Comprimento: 2185mm

Largura da Bobina: 10mm à 115mm

Entrada de Ar: 8 bar de pressão

Sensor Eletrônico: para leitura de etiquetas

IHM: Tela de 7" colorida com alta resolução

Leia o código de barras ou o zappar para ver em realidade aumentada.



tecmaes.com.br



+55 (14) 3302-2222

## TM50 com esteira

Para produtos cilíndricos

O Rotulador TM50 foi desenvolvido para realizar aplicações de rótulos em produtos cilíndricos.

Possui painel digital, com até 14 programas, sistema de rotulagem envolvente, esteira transportadora, portas de segurança, sensores e podem ser acoplados módulos adicionais como Termodatador Hot Stamping ou Impressora Termo Ink Jet e Espaçador.

Com design moderno e estrutura reforçada, podem ser personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente (sob consulta).

O equipamento é adequado as normas NR-12 e NBR-5410.



Imagem meramente ilustrativa

### Exemplos de Aplicação



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Tamanho da etiqueta:** Largura até 140mm

Comprimento até 500mm


**Velocidade de aplicação:** 25m/min

**Precisão da aplicação:** +/- 5 mm

**Rolo de etiquetas:** Ø externo até 300 mm

Ø Interno 76 mm (3")

### OPCIONAIS DE IMPRESSÃO



Termodatador  
Hot Stamping



Impressora  
Termoinket



# Rótulo e Contra-rótulo

## TM100 com esteira

Para baldes



O Rotulador TM100 foi desenvolvido para realizar aplicações de rótulos e contra-rótulos em produtos planos e cilíndricos.

### EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



Imagem meramente ilustrativa

Possui painel IHM touch screen, com até 54 programas, sistema de rotulagem envolvente, esteira transportadora, portas de segurança, sensores e podem ser acoplados módulos adicionais como Termodatador Hot Stamping ou Impressora Termo Ink Jet e Espaçador.

Com design moderno e estrutura reforçada em Inox, podem ser personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente (sob consulta).

O equipamento é adequado as normas NR-12 e NBR-5410.



Espaçador de produtos



Impressora Termo Inkjet



Sistema Envolvente de Rotulagem

Componentes:



tecmaes.com.br



+55 (14) 3302-2222